

Einsatzgebiete:

- + Grundierungen
- + Füller
- + Strukturlacke
- + Wasserlacke
- + Beizen
- + Öle & Fette
- + Farben & Lacke

Applications:

- + Primers
- + Fillers
- + Hammer-tone paints
- + Water borne paints
- + Stains
- + Oils & greases
- + Paints & lacquers

Geeignet für:

- + Schreinereien
- + Möbelfertigung
- + Metallbeschichtung
- + Türenproduktion

Ideal for:

- + Carpentries
- + Furniture production
- + Metal coating
- + Door finishing



BMP DO-AC
Dreibein & Oberbehälter 6 l

BMP DO-AC
Tripod & hopper 6 l



BMP DR-AC
Dreibein & Ansaugrohr

BMP DR-AC
Tripod & direct suction



BMP TR-AC
Teleskopfahrwagen & Ansaugrohr

BMP TR-AC
Telescopecart & direct suction



BMP GO-AC
Gestell & Oberbehälter 6 l

BMP GO-AC
Frame & hopper 6 l


Technische Daten

Druckübersetzung
Max. freier Durchfluß ltr. / min
Fördermenge je Doppelhub in ccm
Max. Lufteingang bar
Höchstzulässiger Betriebsdruck
Kolbendurchmesser Luftmotor mm
Kolbenhub Luftmotor mm
Lieferbare Ausführungen

Technical data:

Pressure ratio
Max. free flow output in ltr. / min
Output per cycle in ccm
Max. air intake pressure bar
Max. working pressure
Piston diameter air motor mm
Piston stroke air motor mm
Available versions

310	322	333	410	422	433
10:1	22:1	33:1	10:1	22:1	33:1
3,0	3,0	3,0	4,2	4,2	4,2
14	14	14	27	27	27
8	8	8	8	8	8
80	176	264	80	176	264
50	70	85	50	70	85
42	42	42	75	75	75
R,RS	R,RS	R,RS	R,RS	R,RS	R,RS



Preis analog 333

Preis analog 433