

Einsatzgebiete:

- + Grundierungen
- + Hammerschlag
- + Farben & Lacke
- + Spritzspachtel
- + 2-K Lacke
- + Rostschutz

Applications:

- + Primers
- + Hammertone finish
- + Paints & lacquers
- + Sprayplaster
- + Bi-components paints
- + Anit corrosions paints

Geeignet für:

- + Schreinereien
- + Möbelfertigung
- + Metallbeschichtung
- + Türenproduktion
- + Stahlverarbeitung

Ideal for:

- + Carpentries
- + Furniture production
- + Metal coating
- + Door finishing
- + Steel works



BMP FS-AC
Fahrgestell & Saugsystem flexibel

BMP DR-AC
Dreibein & Ansaugrohr

BMP TR-AC
Pneumatischer Hubwagen & Ansaugrohr

BMP FS-AC
Cart & flexible suction assemble

BMP DR-AC
Tripod & direct suction

BMP TR-AC
Pneumatic lift cart & direct suction

Technische Daten**Technical data:**

		4330	4353	7218	7232	7265	11120	11142
Druckübersetzung	Pressure ratio	30:1	53:1	18:1	32:1	65:1	20:1	42:1
Max. Förderleistung bei 60 DH ltr. / min	Max. flow output at 60 DS in ltr. / min	2,6	2,6	4,3	4,3	4,3	6,7	6,7
Fördermenge je Doppelhub in ccm	Output per cycle in ccm	43	43	72	72	72	111	111
Max. Lufteingang bar	Max. air intake pressure bar	8	8	8	8	7	8	8
Höchstzulässiger Betriebsdruck	Max. working pressure	240	424	144	256	455	160	336
Kolbendurchmesser Luftmotor mm	Piston diameter air motor mm	105	140	105	140	200	140	200
Kolbenhub Luftmotor mm	Piston stroke air motor mm	75	75	75	75	75	75	75
Lieferbare Ausführungen	Available versions	Material führende Teile aus Edelstahl / All material leading parts = stainless steel						



Alle Geräte können mit Durchlauferhitzern kombiniert werden



All pumps are suitable to be combined with fluid heaters